

TERRI 34




 probírková pásová vyvážecí souprava

- *nosnost 4 tuny*
- *velmi nízký tlak na půdu 0,46 kg / cm²*
- *minimální poškození mokré půdy*
- *dobrá terénní dostupnost*

TERRI 34



PÁSOVÁ VYVÁŽECÍ SOUPRAVA TERRI 34

 Nová pásová vyvážecí souprava TERRI 34 doznala mnoho změn oproti starší verzi TERRI ATD. TERRI 34 je jednou z mála vyvážecích souprav, které jsou **vhodné do mokrých lesních porostů** s cílem zamezit poškození půdy - ztuhnutí půdy. TERRI 34 je koncipována tak, aby **efektivně** a co **nejšetněji** odvezla vytěženou kulatinu z porostu.

TERRI 34 doznala těchto nejvýznamnějších změn:

- **nová robustnější kabina** a konstrukce pro zvýšení nosnosti a komfortu operátora (prostornější kabina a rozšířené zadní okno pro lepší výhled)
- **hydrostatický přenos síly** a joystickové ovládání
- rozšíření traktoru na šířku 1,9 m, tímto je šířka traktoru a vozíku stejná a dochází tak k **lepší stabilitě stroje** při manipulaci s kulatinou
- **zvýšení efektivity o 60 %**, oproti 3 m³ dřevní hmoty na 5 m³ za 1 hodinu
- **nový motor Perkins** o výkonu 45,5 kW (60 hp)
- zesílené hřídele a bogie nápravy
- řídicí systém Can-bus pro motor a hydraulický systém

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI O 60 %

| MOTOR | |
|---|--------------------|
| Čtyřválcové turbo Perkins | |
| Max. kroutící moment při 1 800 ot/min | 189 Nm |
| Výstupní výkon při 3 000 ot/min | 45,5 kW |
| PŘENOS SÍLY | |
| Hydrostatický, 3-rychlostní. | |
| Maximální rychlost | 19 km / h |
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM | |
| Napětí | 12 V |
| Alternátor | 85 A |
| HYDRAULICKÁ RUKA MOWI P30 | |
| Dosah hydraulické ruky | 5,7 m |
| ŘÍZENÍ | |
| Joystickové řízení. Can-bus systém pro řízení motoru a hydraulických prvků. | |
| ROZMĚRY | |
| Délka | 6 000 - 6 750 mm |
| Šířka | 1 900 mm |
| Transportní výška | 2 900 mm |
| Světlá výška podvozku | 400 mm |
| Šířka pásu | 490 mm |
| Hmotnost stroje včetně nákladu | 8 500 kg |
| Hmotnost stroje | 4 500 kg |
| Průřez nákladového prostoru | 1,5 m ² |
| Nosnost | 4 000 kg |

Mobilní servisní technici REPAROSERVIS

Servis: +420 724 505 020
E-mail: kostka@lesni-technika.cz

Pobočka POLSKO

Telefon: +420 271 960 431
Fax: +420 271 960 392
E-mail: reparo.servis@lesni-technika.cz

Polsko

Praha

Kaplice

Zvolen

Slovenská republika

REPAROSERVIS spol. s r.o.

Jakobiho 328, 109 00 Praha 10-Petrovice

Obchodní oddělení +420 724 505 030
Servisní oddělení +420 724 505 020
Náhradní díly +420 724 505 010

E-mail: reparo.servis@lesni-technika.cz

Provozní a servisní dílna Kaplice

SNP čp. 278, 382 41, Kaplice

Telefon: +420 602 651 362
Fax: +420 380 311 138
E-mail: rps.kaplice@lesni-technika.cz

Obchod a servis Zvolen SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hronská 1, Zvolen 960 01

Telefon: +421 455 320 042
Fax: +421 455 320 042
E-mail: reparoservis.sl@lesni-technika.cz